

IPER-CERAMICA
wellness

www.iperceramica.it

Prodotto importato da:

BayKer Italia S.p.A

Via Polveriera 13 - 41042

Fiorano Modenese (MO) - ITALY

www.iperceramica.it

MADE IN P.R.C




GLORIA-T INOX
Pannello Doccia Multifunzione

IPER-CERAMICA
wellness

www.iperceramica.it

Guida all'installazione(Gloria-T)



Informazioni Tecniche

Pressione consigliata: 2-5 kg/cm²

Pressione minima: 1 kg/cm² = 0.968 atmosfere = 0.981

Pressione massima: 7.5 kg/cm² = 7.26 atmosfere = 7.26

	Unità: cm			
Altezza utilizzatore	A	B	C	D
170	100	144	200	73
180	110	154	210	83
190	120	164	220	93

Cura e mantenimento

Per pulire il pannello doccia inox, utilizzare acqua pulita e un panno di cotone morbido e non abrasivo



Non utilizzare detersivi chimici in polvere o liquidi per la pulizia





Non utilizzare detersivi acidi per la pulizia.




Non utilizzare spazzole di nylon per la pulizia.



Installazione Corretta




Installazione Sconsigliata



X

ATTENZIONE:

Per un'installazione corretta di un Pannello Doccia multifunzione con getti idromassaggio, si sconsiglia l'installazione del Pannello Doccia sulla parete frontale rispetto alla porta del box doccia. L'installazione corretta del Pannello Doccia deve essere eseguita sul lato della parete perpendicolare alla porta del box doccia per evitare fuoriuscite d'acqua.





Doccetta a stilo



Getto basso



Instruzioni di installazione




Getti frontali



Uso del miscelatore monocomando



Altezza minima del soffitto mm. 2200





Istruzioni d'uso



Manutenzione

Se la potenza dei getti perde forza nel tempo, smontare e pulire i filtri.



Getto a cascata



Soffione a pioggia

